

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	KNR 0401 0818-0500		[WYD. I 1988R.] - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	16,000	m2
			Obmiar: 16,000		
2	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	48,500	m2
			Obmiar: 48,500		
3	KNR 0401 1204-0200		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	48,600	m2
			Obmiar: 48,600		
4	KNRu 0202 2028-0400		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo - kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu - Biuletyn ORGBUD część XI	16,000	m2
			Obmiar: 16,000		
5	KNR 0202 1505-0300		[MGPIB, ZWERYFIKOWANYPRZEZ IRM 2004 R.] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	16,000	m2
			Obmiar: 16,000		
6	KNNR 0003 0702-0600		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	1,600	m2
			Obmiar: 1,600		
7	KNNRw 0003 0702-0100		[WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000] - Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych.	2,000	m2
			Obmiar: 2,000		
8	KNR 0021 4007-0300		[IGM WYDANIE I 1998R.] - Ślepa podłoga z płyt wiórowych (płyty gr. 20mm)	16,000	m2
			Obmiar: 16,000		
9	KNR 0401 0354-1100		[WYD. I 1988R.] - Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	1,200	m
			Obmiar: 1,200		
10	KNR 0401 0321-0200		[WYD. I 1988R.] - Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł PCV + materiał	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
11	KNR 0202 1112-0501		[MGPIB, ZWERYFIKOWANYPRZEZ IRM 2004 R.] - Posadzki z wykładziny rulonowej pcw na kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej.	16,000	m2
			Obmiar: 16,000		
12	KNR 0202 1112-0900		[MGPIB, ZWERYFIKOWANYPRZEZ IRM 2004 R.] - Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	16,000	m2
			Obmiar: 16,000		
13	KNR 0202 1113-0700		[MGPIB, ZWERYFIKOWANYPRZEZ IRM 2004 R.] - Listwy przyściennie z polichlorku winylu, zgrzewane.	11,320	m
			Obmiar: 11,320		

Katowice wiśniowa 2 m 7 Remont mieszkania ...tym
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
14	Analiza własna:		Worek ! m3	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000 Krotność: 2,000		

